

SA-WL 1/Светодиодный светильник кругового света (Спецификация)

1. Внешний вид



2. Общие сведения

SA-WL 1/Светодиодный светильник наружного применения, для кругового архитектурного освещения. Компактные размеры позволяют размещать его на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных элементах фасада.

Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата.

3. Размеры и руководство по монтажу

Длина 200 мм

Ширина 47 мм

Высота 113 мм

SA-WL 1/Светодиодный светильник кругового света (Спецификация)

4. Технические характеристики

Общие характеристики		Характеристика светодиода	
Угол света		Производитель	<input type="checkbox"/> OSRAM <input type="checkbox"/> CREE
Материал корпуса	Анодированный алюминий/порошковая окраска	Мощность	1-4 Вт
Материал рассеивателя	Поликарбонат	Цветовая температура	1800-6500К, R/G/B монохром
Степень защиты	IP 65	Световая эффективность	100-110 лм/Вт (белый)
Потребляемая мощность	12 Вт/15 Вт	Срок службы	50 000 часов
Гарантия	2-3 года	Фотометрия	
Рабочее напряжение	<input type="checkbox"/> DC 24V <input type="checkbox"/> AC 220V		
Коэффициент мощности	0,9		
Количество пикселей	1		
Диапазон рабочей температуры	от -40 С до +40 С		
Крепление	Накладное		
Кабельный ввод	В торце светильника		
Климатическое исполнение	M1		
Управление			
Вес	до 1 кг		

|

