

SA- JS-BD-Y03/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

1. Внешний вид



2. Общие сведения

SA- JS-BD-Y03/Светодиодный акцентный светильник наружного применения. Компактные размеры позволяют размещать его на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных элементах фасада.

Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата.

3. Размеры и руководство по монтажу

Диаметр 108 мм
Высота 269 мм

SA- JS-BD-Y03/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

4. Технические характеристики

Общие характеристики		Характеристика св
Угол света	<input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 35° <input type="checkbox"/> 70°	Производитель
Материал корпуса	Анодированный алюминий/порошковая окраска	Мощность
Материал рассеивателя	Неорганическое стекло	Цветовая температура
Степень защиты	IP 66	Световая эффективность
Потребляемая мощность	2*3 Вт	Срок службы
Гарантия	3-5 лет	
Рабочее напряжение	<input type="checkbox"/> DC 24V <input type="checkbox"/> AC 220V	
Коэффициент мощности	0,9	
Количество пикселей	1	
Диапазон рабочей температуры	от -40 С до +40 С	
Крепление	Накладное	
Кабельный ввод	В торце светильника	
Климатическое исполнение	M1	
Управление		
Вес	до 2,8 кг	

Примечание:

Двойная оптика из неорганического стекла;
Потери светового потока в оптической системе менее 5%;
Длина луча при при угле 2° более 10 метров;
8 вариантов комплектации оптикой.

светодиода

CREE

1-4 Вт

1800-6500К, R/G/B

монохром

32/65/86 лм/Вт (белый)


50 000 часов

геометрия



170°

CREE



диаметр [мм]	cd/1000 lm luminance [lm]
0.3	15874
0.5	3968
0.8	1763
1.0	992
1.5	635
1.8	441
1.8	324
2.1	248

