

SA-LW 18-1000/Светодиодный линейный светильник (Спецификация)

1. Внешний вид



2. Общие сведения

SA-LW 18-1000/Миниатюрный линейный светильник идеально подходит для контурной подсветки, создания непрерывных световых линий, освещения карнизов и ниш. Компактные размеры позволяют размещать его на фасадах зданий, мостах, эстакадах и пр.



Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата.

3. Размеры и руководство по монтажу

Длина 1000 мм
Ширина 32 мм
Высота 28 мм

SA-LW 18-1000/Светодиодный линейный светильник (Спецификация)

4. Технические характеристики

Общие характеристики		Характеристика светодиода	
Угол света	10° - 90° ()	Производитель	☐ OSRAM ☐ EPISTAR
Материал корпуса	Анодированный алюминий/порошковая окраска	Мощность	5050/0,3 Вт
Материал рассеивателя	Стекло	Цветовая температура	1800-6500K, R/G/B, RGBW, монохром
Степень защиты	IP 65	Световая эффективность	90-100 лм/Вт (белый)
Потребляемая мощность	18 Вт	Срок службы	50 000 часов
Гарантия	2-3 года	Фотометрия  10° 15° 30° 45° 60° 90° EPISTAR OSRAM  	
Рабочее напряжение	☐ DC 24V ☐ AC 220V		
Коэффициент мощности	0,9		
Количество пикселей	8		
Диапазон рабочей температуры	от -40 С до +40 С		
Крепление	Поворотный кронштейн		
Кабельный ввод	В основании светильника		
Климатическое исполнение	M1		
Управление	DMX 512		
Вес	до 1,5 кг		

