

### SA-RH-W53/Светодиодный линейный светильник (Спецификация)

#### 1. Внешний вид



#### 2. Общие сведения

SA-RH-W53/Миниатюрный линейный светильник идеально подходит для контурной подсветки, создания непрерывных световых линий, освещения карнизов и ниш. Компактные размеры позволяют размещать его на фасадах зданий, мостах, эстакадах и пр.

Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата.

#### 3. Размеры и руководство по монтажу

Длина 1000 мм  
Ширина 45 мм  
Высота 75 мм

### SA-RH-W53/Светодиодный линейный светильник (Спецификация)

#### 4. Технические характеристики

Общие характеристики		Характеристика светодиода	
Угол света	10° - 90° ( )	Производитель	<input type="checkbox"/> OSRAM <input type="checkbox"/> EPISTAR
Материал корпуса	Анодированный алюминий/порошковая окраска	Мощность	0,3 Вт
Материал рассеивателя	Стекло	Цветовая температура	1800-6500К, R/G/B, RGBW, монохром
Степень защиты	IP 65	Световая эффективность	90-100 лм/Вт (белый)
Потребляемая мощность	24 Вт	Срок службы	50 000 часов
Гарантия	2-3 года	<b>Фотометрия</b>   	
Рабочее напряжение	<input type="checkbox"/> DC 24V <input type="checkbox"/> AC 220V		
Коэффициент мощности	0,9		
Количество пикселей	8		
Диапазон рабочей температуры	от -40 С до +40 С		
Крепление	Поворотный кронштейн		
Кабельный ввод	В основании светильника		
Климатическое исполнение	M1		
Управление	DMX 512		
Вес	до 2,5 кг		





