

### SA- RWP/10/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

#### 1. Внешний вид



#### 2. Общие сведения

SA- QWP/12/Светодиодный светильник наружного применения, для акцентного освещения. Компактные размеры позволяют размещать его на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных элементах фасада.

Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата.

#### 3. Размеры и руководство по монтажу

Диаметр 85  
Высота 150 мм

### SA- RWP/10/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

#### 4. Технические характеристики

Общие характеристики		Характеристика св
Угол света	3° - 90° ( )	Производитель
Материал корпуса	Анодированный алюминий/порошковая окраска	Мощность
Материал рассеивателя	Поликарбонат	Цветовая температура
Степень защиты	IP 65	Световая эффективность
Потребляемая мощность	10 Вт	Срок службы
Гарантия	2-3 года	
Рабочее напряжение	<input type="checkbox"/> DC 24V <input type="checkbox"/> AC 220V	
Коэффициент мощности	0,9	
Количество пикселей	1	
Диапазон рабочей температуры	от -40 С до +40 С	
Крепление	Поворотный кронштейн	
Кабельный ввод	В торце светильника	
Климатическое исполнение	M1	
Управление		
Вес	до 1,0 кг	

#### Примечание:

В изделии применена сферическая линза (по технологии PMMA)

Длина луча до 20 м



**светодиода**

CREE

10 Вт

Монохром

110 лм/Вт (белый)

50 000 часов

**геометрия**



**CREE**



